

STRÜHM
www.ideus.pl

NOWOŚĆ

SUPLEMENT KATALOGU 2025/01



..ideus



INDEKS: 04487

ODYN C WHITE

Pierścień ozdobny

Moc	max 35 W	IP	20
Źródło	LED - GU10/ MR16	Otwór montażowy	ø 80
Kolor	biały	Wymiary [mm]	30 / 93 / 93
Regulacja	tak	Materiał	aluminium
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		




INDEKS: 04488

ODYN C BLACK

Pierścień ozdobny

Moc	max 35 W	IP	20
Źródło	LED - GU10/ MR16	Otwór montażowy	ø 80
Kolor	czarny	Wymiary [mm]	30 / 93 / 93
Regulacja	tak	Materiał	aluminium
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		




INDEKS: 04489

ODYN C WHITE/GOLDEN

Pierścień ozdobny

Moc	max 35 W	IP	20
Źródło	LED - GU10/ MR16	Otwór montażowy	ø 80
Kolor	biały/złoty	Wymiary [mm]	30 / 93 / 93
Regulacja	tak	Materiał	aluminium
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04490

ODYN C BLACK/GOLDEN

Pierścień ozdobny

Moc	max 35 W	IP	20
Źródło	LED - GU10/ MR16	Otwór montażowy	ø 80
Kolor	czarny/złoty	Wymiary [mm]	30 / 93 / 93
Regulacja	tak	Materiał	aluminium
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04590

HARIET C GU10 WHITE

Oprawa sufitowa

Moc	max 35 W	IP	20
Źródło	LED - GU10	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Kolor	biały	Wymiary [mm]	95 / 83 / 83
Regulacja	tak	Materiał	odlew stopu aluminium
Przybliżona data dostępności:	19.02.2025		



INDEKS: 04592

HARIET C GU10 BLACK

Oprawa sufitowa

Moc	max 35 W	IP	20
Źródło	LED - GU10	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Kolor	czarny	Wymiary [mm]	95 / 83 / 83
Regulacja	tak	Materiał	odlew stopu aluminium
Przybliżona data dostępności:	19.02.2025		



INDEKS: 04591

HARIET C GU10 WHITE/GOLDEN

Oprawa sufitowa

Moc	max 35 W	IP	20
Źródło	LED - GU10	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Kolor	biały/złoty	Wymiary [mm]	95 / 83 / 83
Regulacja	tak	Materiał	odlew stopu aluminium
Przybliżona data dostępności:	19.02.2025		



INDEKS: 04593

HARIET C GU10 BLACK/GOLDEN

Oprawa sufitowa

Moc	max 35 W	IP	20
Źródło	LED - GU10	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Kolor	czarny/złoty	Wymiary [mm]	95 / 83 / 83
Regulacja	tak	Materiał	odlew stopu aluminium
Przybliżona data dostępności:	19.02.2025		



INDEKS: 04757

EDOR LED C 9W WHITE CCT

Oprawa sufitowa SMD LED

Moc	9 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2900K/ 4300K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1290 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	35 / 150 / 150
Materiał	polipropylen PP, polistyren PS		
Przybliżona data dostępności:	19.03.2025		



INDEKS: 04758

EDOR LED C 9W BLACK CCT

Oprawa sufitowa SMD LED

Moc	9 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2900K/ 4300K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1290 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	35 / 150 / 150
Materiał	polipropylen PP, polistyren PS		
Przybliżona data dostępności:	19.03.2025		



INDEKS: 04759

EDOR LED C 12W WHITE CCT

Oprawa sufitowa SMD LED

Moc	12 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2900K/ 4300K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1660 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	35 / 175 / 175
Materiał	polipropylen PP, polistyren PS		
Przybliżona data dostępności:	19.03.2025		



INDEKS: 04760

EDOR LED C 12W BLACK CCT

Oprawa sufitowa SMD LED

Moc	12W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2900K/ 4300K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1660 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	35 / 175 / 175
Materiał	polipropylen PP, polistyren PS		
Przybliżona data dostępności:	19.03.2025		



INDEKS: 04761

EDOR LED C 18W WHITE CCT

Oprawa sufitowa SMD LED

Moc	18 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2900K/ 4300K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2520 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	35 / 225 / 225
Materiał	polipropylen PP, polistyren PS		
Przybliżona data dostępności:	19.03.2025		



INDEKS: 04762

EDOR LED C 18W BLACK CCT

Oprawa sufitowa SMD LED

Moc	18 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2900K/ 4300K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2520 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	35 / 225 / 225
Materiał	polipropylen PP, polistyren PS		
Przybliżona data dostępności:	19.03.2025		



INDEKS: 04763

EDOR LED C 24W WHITE CCT

Oprawa sufitowa SMD LED

Moc	24 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2900K/ 4300K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	3470 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	35 / 300 / 300
Materiał	polipropylen PP, polistyren PS		
Przybliżona data dostępności:	19.03.2025		



INDEKS: 04764

EDOR LED C 24W BLACK CCT

Oprawa sufitowa SMD LED

Moc	24 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2900K/ 4300K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	3470 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	35 / 300 / 300
Materiał	polipropylen PP, polistyren PS		
Przybliżona data dostępności:	19.03.2025		



INDEKS: 04406

OLGA LED C 12W BLACK CCT

Oprawa sufitowa SMD LED

Moc	12 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4600K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1490 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	18 / 167 / 167
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04407

OLGA LED C 18W BLACK CCT

Oprawa sufitowa SMD LED

Moc	18 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4700K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2220 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	18 / 220 / 220
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04408

OLGA LED C 24W BLACK CCT

Oprawa sufitowa SMD LED

Moc	24 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2980 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	18 / 298 / 298
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 03900

OLGIERD LED C MVS 12W WHITE CCT

Plafoniera z czujnikiem ruchu

Moc	12 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1580 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	20 / 175 / 175
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC	Czujnik	MVS, max 4m (<24°C), 20s, <50lx, 360°
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04552

OLGIERD LED C MVS 12W BLACK CCT

Plafoniera z czujnikiem ruchu

Moc	12 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1580 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	20 / 175 / 175
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC	Czujnik	MVS, max 4m (<24°C), 20s, <50lx, 360°
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 03901

OLGIERD LED C MVS 18W WHITE CCT

Plafoniera z czujnikiem ruchu

Moc	18 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2310 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	20 / 225 / 225
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC	Czujnik	MVS, max 4m (<24°C), 20s, <50lx, 360°
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04553

OLGIERD LED C MVS 18W BLACK CCT

Plafoniera z czujnikiem ruchu

Moc	18 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2310 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	20 / 225 / 225
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC	Czujnik	MVS, max 4m (<24°C), 20s, <50lx, 360°
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04059

OLGIERD LED C MVS 24W WHITE CCT

Plafoniera z czujnikiem ruchu

Moc	24 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	3170 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	20 / 300 / 300
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC	Czujnik	MVS, max 4m (<24°C), 20s, <50lx, 360°
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04554

OLGIERD LED C MVS 24W BLACK CCT

Plafoniera z czujnikiem ruchu

Moc	24 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	3170 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	20 / 300 / 300
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC	Czujnik	MVS, max 4m (<24°C), 20s, <50lx, 360°
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04409

OLGA LED D 12W BLACK CCT

Oprawa sufitowa SMD LED

Moc	12 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4500K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1540 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	17 / 164 / 164
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04410

OLGA LED D 18W BLACK CCT

Oprawa sufitowa SMD LED

Moc	18 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4500K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2320 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	17 / 217 / 217
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04531

WYNIL LED PIR 12W NW

Plafoniera z czujnikiem ruchu

Moc	12 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1210 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	65 / 255 / 255
Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04405

SALMA C 3 x E27

Plafoniera

Moc	3 x max 13 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	LED	Wymiary [mm]	85 / 400 / 400
Kolor	biały	Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		

Dostępność produktu: Dostępny na magazynie

INDEKS: 04411

OLGA LED D 24W BLACK CCT

Oprawa sufitowa SMD LED

Moc	24 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4500K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	3010 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	17 / 292 / 292
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04572

PRYZMA LED C 12W CCT

Plafoniera SMD LED

Moc	12 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1450 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	70 / 260 / 260
Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04574

PRYZMA LED C 24W CCT

Plafoniera SMD LED

Moc	24 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2900 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	80 / 390 / 390
Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		

INDEKS: 04570

FIESTA LED C 24W CCT

Plafoniera SMD LED

Moc	24 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2900 lm
Kolor	czarny/złoty	IP	20
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	82 / 420 / 420
Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04532

WYNIL LED PIR 18W NW

Plafoniera z czujnikiem ruchu

Moc	18 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1730 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	65 / 325 / 325
Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		

INDEKS: 04594

STIG C 2 x E27 MVS

Plafoniera z czujnikiem ruchu

Moc	2 x max 13 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	LED	Wymiary [mm]	100 / 330 / 330
Kolor	biały	Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		

Dostępność produktu: Dostępny na magazynie



INDEKS: 04588

TRACK 0,98M WHITE

Szynoprzewód

Kolor	biały	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Wymiary [mm]	22 / 980 / 36	IP	20
Uwagi	max 6 A		
Materiał	aluminium, miedź, tworzywo sztuczne		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04589

TRACK 0,98M BLACK

Szynoprzewód

Kolor	czarny	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Wymiary [mm]	22 / 980 / 36	IP	20
Uwagi	max 6 A		
Materiał	aluminium, miedź, tworzywo sztuczne		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04393

LOFTA GU10 1C BLACK

Oprawa ścienna-sufitowa

Moc	max 25 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	GU10	IP	20
Dedykowane źródło światła	LED	Wymiary [mm]	205 / 90 / 90
Kolor	czarny	Materiał	blacha stalowa
Regulacja	tak		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04394

LOFTA GU10 2L BLACK

Oprawa ścienna-sufitowa

Moc	2 x max 25 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	GU10	IP	20
Dedykowane źródło światła	LED	Wymiary [mm]	205 / 280 / 60
Kolor	czarny	Materiał	blacha stalowa
Regulacja	tak		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04395

LOFTA GU10 3L BLACK

Oprawa ścienna-sufitowa

Moc	3 x max 25 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	GU10	IP	20
Dedykowane źródło światła	LED	Wymiary [mm]	205 / 440 / 60
Kolor	czarny	Materiał	blacha stalowa
Regulacja	tak		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04396

LOFTA GU10 4D BLACK

Oprawa ścienna-sufitowa

Moc	4 x max 25 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	GU10	IP	20
Dedykowane źródło światła	LED	Wymiary [mm]	205 / 220 / 220
Kolor	czarny	Materiał	blacha stalowa
Regulacja	tak		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04575

LIMBA LED 11W WHITE CCT

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	11 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1560 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	70 / 505 / 135
Materiał	aluminium, blacha stalowa, tworzywo sztuczne		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04576

LIMBA LED 11W BLACK CCT

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	11 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1560 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	70 / 505 / 135
Materiał	aluminium, blacha stalowa, tworzywo sztuczne		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		




INDEKS: 04577

LIMBA LED 11W WHITE/GOLD CCT

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	11 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1560 lm
Kolor	biały/złoty	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	70 / 505 / 135
Materiał	aluminium, blacha stalowa, tworzywo sztuczne		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04578

LIMBA LED 11W BLACK/GOLD CCT

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	11 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1560 lm
Kolor	czarny/złoty	IP	20
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	70 / 505 / 135
Materiał	aluminium, blacha stalowa, tworzywo sztuczne		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04491

NERON LED 6W BLACK NW

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	6 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	820 lm
Kolor	czarny	IP	44
Kąt świecenia	180°	Wymiary [mm]	40 / 400 / 108
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		

INDEKS: 04452

BILA LED 1,6W NW

Oprawa dekoracyjna LED

Moc	1,6 W	Zasilanie	DC 1,5 V 3 x AA
Barwa światła	neutralna biała	IP	20
Źródło	LED, w komplecie	Włącznik	tak
Kolor	chrom	Wymiary [mm]	60 / 305 / 68
Kąt świecenia	180°	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04492

NERON LED 8W BLACK NW

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	8 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1280 lm
Kolor	czarny	IP	44
Kąt świecenia	180°	Wymiary [mm]	40 / 600 / 108
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04493

NERON LED 10W BLACK NW

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	10 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1560 lm
Kolor	czarny	IP	44
Kąt świecenia	180°	Wymiary [mm]	40 / 780 / 108
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04494

DORIAN LED 8W BLACK NW

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	8 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1030 lm
Kolor	czarny	IP	44
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	48 / 400 / 108
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04495

DORIAN LED 12W BLACK NW

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	12 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1610 lm
Kolor	czarny	IP	44
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	48 / 600 / 108
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04496

DORIAN LED 15W BLACK NW

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	15 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1900 lm
Kolor	czarny	IP	44
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	48 / 780 / 108
Materiał	tworzywo sztuczne, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		

INDEKS: 04468

ROXANA LED 5W BLACK NW

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	5 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	530 lm
Kolor	czarny	IP	44
Kąt świecenia	110°	Wymiary [mm]	39 / 300 / 111
Materiał	aluminium, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04469

ROXANA LED 13W BLACK NW

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	13 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1430 lm
Kolor	czarny	IP	44
Kąt świecenia	110°	Wymiary [mm]	39 / 600 / 111
Materiał	aluminium, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04470

ROXANA LED 15W BLACK NW

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	15 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1650 lm
Kolor	czarny	IP	44
Kąt świecenia	110°	Wymiary [mm]	39 / 900 / 111
Materiał	aluminium, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04765

DOLI LED 9W CHROME NW

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	9 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1050 lm
Kolor	chrom	IP	44
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	59 / 500 / 107
Materiał	tworzywo sztuczne		
Przybliżona data dostępności:	19.03.2025		



INDEKS: 04766

DOLI LED 9W BLACK NW

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	9 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1050 lm
Kolor	czarny	IP	44
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	59 / 500 / 107
Materiał	tworzywo sztuczne		
Przybliżona data dostępności:	19.03.2025		



INDEKS: 04456

BRIDA LED 8W BLACK NW

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	8 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	950 lm
Kolor	czarny	IP	44
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	100 / 600 / 110
Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04455

TORIN LED 15W CHROME NW

Oprawa dekoracyjna SMD LED

Moc	15 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1720 lm
Kolor	chrom	IP	44
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	95 / 600 / 110
Materiał	tworzywo sztuczne, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04457

ROLO LED C 1,9W WHITE NW

Oprawa dekoracyjna LED

Moc	1,9 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	190 lm
Kolor	biały	IP	44
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	14 / 65 / 65
Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne	Otwór montażowy:	ø 55
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04458

ROLO LED C 1,9W BLACK NW

Oprawa dekoracyjna LED

Moc	1,9 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	190 lm
Kolor	czarny	IP	44
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	14 / 65 / 65
Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne	Otwór montażowy:	ø 55
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04462

LARGO LED 3m COB WW

Taśma LED

Moc	19 W	Zasilanie	DC 12 V
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	3000K
Źródło	960 COB LED, w komplecie	Strumień	1970 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	2 / 3000 / 8
Materiał	FR-4		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		




INDEKS: 04463

LARGO LED 3m COB NW

Taśma LED

Moc	19 W	Zasilanie	DC 12 V
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Źródło	960 COB LED, w komplecie	Strumień	1950 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	2 / 3000 / 8
Materiał	FR-4		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04464

LARGO LED 3m COB CW

Taśma LED

Moc	19 W	Zasilanie	DC 12 V
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6600K
Źródło	960 COB LED, w komplecie	Strumień	1970 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	2 / 3000 / 8
Materiał	FR-4		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04465

LARGO LED 5m COB WW

Taśma LED

Moc	25 W	Zasilanie	DC 12 V
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	3000K
Źródło	1600 COB LED, w komplecie	Strumień	2650 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	2 / 5000 / 8
Materiał	FR-4		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		




INDEKS: 04466

LARGO LED 5m COB NW

Taśma LED

Moc	25 W	Zasilanie	DC 12 V
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Źródło	1600 COB LED, w komplecie	Strumień	2630 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	2 / 5000 / 8
Materiał	FR-4		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04467

LARGO LED 5m COB CW

Taśma LED

Moc	25 W	Zasilanie	DC 12 V
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6600K
Źródło	1600 COB LED, w komplecie	Strumień	2650 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	2 / 5000 / 8
Materiał	FR-4		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		







INDEKS: 04625

TOGA LED PINE CCT

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 2 W	Zasilanie	DC 5 V 2.1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/neutralna biała/zimnobiała	Temperatura	3000K/4400K/6000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	320 lm
Kolor	sosna	IP	54
Kąt świecenia	160°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	370 / 110 / 110	Materiał	odlew stopu aluminium
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04624

TOGA LED GREEN CCT

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 2 W	Zasilanie	DC 5 V 2.1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/neutralna biała/zimnobiała	Temperatura	3000K/4400K/6000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	320 lm
Kolor	zielony	IP	54
Kąt świecenia	160°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	370 / 110 / 110	Materiał	odlew stopu aluminium
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		

INDEKS: 04639

GROT LED WHITE CCT

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 1 W	Zasilanie	DC 5 V 2.1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/neutralna biała/zimnobiała	Temperatura	3000K/4000K/6000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	59 lm max
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	350 / 50 / 50	Materiał	odlew stopu aluminium
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		

INDEKS: 04641

GROT LED RED CCT

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 1 W	Zasilanie	DC 5 V 2.1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/neutralna biała/zimnobiała	Temperatura	3000K/4000K/6000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	59 lm max
Kolor	czerwony	IP	20
Kąt świecenia	160°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	350 / 50 / 50	Materiał	odlew stopu aluminium
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04642
GROT LED GREEN CCT

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 1 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4000K/ 6000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	59 lm max
Kolor	zielony	IP	20
Kąt świecenia	160°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	350 / 50 / 50	Materiał	odlew stopu aluminium
Dostępny na magazynie		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04640
GROT LED BLACK CCT

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 1 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4000K/ 6000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	59 lm max
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	160°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	350 / 50 / 50	Materiał	odlew stopu aluminium
Dostępny na magazynie		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04412
BARON LED WHITE CCT

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 2 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2700K/ 4400K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	320 lm
Kolor	biały	IP	54
Kąt świecenia	180°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	262 / 112 / 112	Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04413
BARON LED BLACK CCT

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 2 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2700K/ 4400K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	320 lm
Kolor	czarny	IP	54
Kąt świecenia	180°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	262 / 112 / 112	Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04682
HANTLA LED WHITE CCT

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 2,5 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	200 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	180°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	210 / 90 / 90	Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne
Przybliżona data dostępności:		10.03.2025	



INDEKS: 04683
HANTLA LED BLACK CCT

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 2,5 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4200K/ 6000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	200 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	180°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	210 / 90 / 90	Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne
Przybliżona data dostępności:		10.03.2025	



INDEKS: 04626
BASTA LED WHITE NW

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 1,5 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	200 lm
Kolor	biały	IP	54
Kąt świecenia	160°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	260 / 150 / 150	Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04629
TRUFLA LED 25 VENGE CCT

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 1,5 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4300K/ 6000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	115 lm
Kolor	wenge	IP	20
Kąt świecenia	160°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	250 / 190 / 190	Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04630
TRUFLA LED 30 PINE CCT

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 1,5 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4300K/ 6000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	115 lm
Kolor	sosna	IP	20
Kąt świecenia	160°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	305 / 190 / 190	Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04631

SMART LED WHITE NW

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 1 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	max 59 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	300 / 105 / 105	Materiał	aluminium, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04632

SMART LED BLACK NW

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 1 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	max 59 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	160°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	300 / 105 / 105	Materiał	aluminium, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04402

HOLI LED CRYSTAL WW CW

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 0,7 W	Zasilanie	DC 5 V 1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	max 59 lm
Kolor	przezroczysty	IP	20
Kąt świecenia	320°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	215 / 90 / 90	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04403

ABI LED CRYSTAL WW CW

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 0,7 W	Zasilanie	DC 5 V 1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	max 59 lm
Kolor	przezroczysty	IP	20
Kąt świecenia	320°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	130 / 110 / 110	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04404

DABI LED CRYSTAL WW CW

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 0,7 W	Zasilanie	DC 5 V 1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	max 59 lm
Kolor	przezroczysty	IP	20
Kąt świecenia	320°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	255 / 110 / 110	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04721

PASMA E14 GREY

Lampka stołowa

Moc	max 40 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E14	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	szary	Wymiary [mm]	235 / 140 / 140
Materiał	ceramika, tkanina wzmocniana tworzywem		
Przybliżona data dostępności:	25.02.2025		



INDEKS: 04722

PASMA E14 BROWN

Lampka stołowa

Moc	max 40 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E14	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	brązowy	Wymiary [mm]	235 / 140 / 140
Materiał	ceramika, tkanina wzmocniana tworzywem		
Przybliżona data dostępności:	25.02.2025		



INDEKS: 04723

ZEFIR E14 WHITE

Lampka stołowa

Moc	max 40 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E14	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	biały	Wymiary [mm]	260 / 140 / 140
Materiał	ceramika, tkanina wzmocniana tworzywem		
Przybliżona data dostępności:	25.02.2025		



INDEKS: 04724

ZEFIR E14 BLACK

Lampka stołowa

Moc	max 40 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E14	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	czarny	Wymiary [mm]	260 / 140 / 140
Materiał	ceramika, tkanina wzmocniana tworzywem		
Przybliżona data dostępności:	25.02.2025		



INDEKS: 04725

DRAGONA E14 WHITE

Lampka stołowa

Moc	max 40 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E14	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	biały	Wymiary [mm]	260 / 140 / 140
Materiał	szkło, tkanina wzmocniana tworzywem		
Przybliżona data dostępności:	25.02.2025		



INDEKS: 04726

DRAGONA E14 BLACK

Lampka stołowa

Moc	max 40 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E14	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	czarny	Wymiary [mm]	260 / 140 / 140
Materiał	szkło, tkanina wzmocniana tworzywem		
Przybliżona data dostępności:	25.02.2025		



INDEKS: 04579

GOLF E14 WHITE

Lampka stołowa

Moc	max 25 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E14	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	biały	Wymiary [mm]	280 / 175 / 175
Materiał	ceramika, stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem		
Przybliżona data dostępności:	21.02.2025		



INDEKS: 04580

GOLF E14 BLACK

Lampka stołowa

Moc	max 25 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E14	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	pomarańczowy	Wymiary [mm]	280 / 175 / 175
Materiał	ceramika, stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem		
Przybliżona data dostępności:	21.02.2025		



INDEKS: 04397

MALMA E14 WHITE

Lampka stołowa

Moc	max 25 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E14	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	biały	Wymiary [mm]	305 / 160 / 160
Materiał	ceramika, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04399

MALMA E14 ORANGE

Lampka stołowa

Moc	max 25 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E14	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	pomarańczowy	Wymiary [mm]	305 / 160 / 160
Materiał	ceramika, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04398

MALMA E14 BLACK

Lampka stołowa

Moc	max 25 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E14	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	czarny	Wymiary [mm]	305 / 160 / 160
Materiał	ceramika, poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04400

GALA E14 WHITE

Lampka stołowa

Moc	max 25 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E14	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	biały	Wymiary [mm]	240 / 180 / 180
Materiał	ceramika, stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04401

GALA E14 BLACK

Lampka stołowa

Moc	max 25 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E14	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	czarny	Wymiary [mm]	240 / 180 / 180
Materiał	ceramika, stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04445

MADER 2 x E27 BLACK

Lampa podłogowa

Moc	2 x max 15 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/LED	Włącznik	tak
Kolor	czarny	Wymiary [mm]	1760 / 230 / 230
Regulacja	tak	Materiał	stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04627

SANTIAGO E27 WHITE

Lampka biurkowa

Moc	max 40 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/LED	Włącznik	tak
Kolor	biały	Regulacja	tak
Wymiary [mm]	430 / 150 / 280	Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04628

SANTIAGO E27 BLACK

Lampka biurkowa

Moc	max 40 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/LED	Włącznik	tak
Kolor	czarny	Regulacja	tak
Wymiary [mm]	430 / 150 / 280	Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04497

TOLA E27 BLACK

Lampka biurkowa

Moc	max 40 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/LED	Włącznik	tak
Kolor	czarny	Regulacja	tak
Wymiary [mm]	330 / 145 / 145	Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04498

TOLA E27 BLACK CLIP

Lampka biurkowa

Moc	max 40 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/LED	Włącznik	tak
Kolor	czarny	Regulacja	tak
Wymiary [mm]	305 / 135 / 125	Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04423

IDOL E27 WHITE

Lampka biurkowa

Moc	max 15 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/LED	Włącznik	tak
Kolor	biały	Wymiary [mm]	300 / 115 / 180
Regulacja	tak	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04425

IDOL E27 BLACK

Lampka biurkowa

Moc	max 15 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/LED	Włącznik	tak
Kolor	czarny	Wymiary [mm]	300 / 115 / 180
Regulacja	tak	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04430

LIDER E27 PINK

Lampka biurkowa

Moc	max 15 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/LED	Włącznik	tak
Kolor	różowy	Wymiary [mm]	365 / 150 / 200
Regulacja	tak	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04429

LIDER E27 BLUE

Lampka biurkowa

Moc	max 15 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/LED	Włącznik	tak
Kolor	niebieski	Wymiary [mm]	365 / 150 / 200
Regulacja	tak	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04431

LIDER E27 GREEN

Lampka biurkowa

Moc	max 15 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	zielony	Wymiary [mm]	365 / 150 / 200
Regulacja	tak	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04427

PESTO E27 PINK

Lampka biurkowa

Moc	max 15 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	różowy	Wymiary [mm]	350 / 155 / 200
Regulacja	tak	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04426

PESTO E27 BLUE

Lampka biurkowa

Moc	max 15 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	niebieski	Wymiary [mm]	350 / 155 / 200
Regulacja	tak	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04433

NOBEL E27 PINK

Lampka biurkowa

Moc	max 15 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	różowy	Wymiary [mm]	370 / 120 / 200
Regulacja	tak	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04432

NOBEL E27 BLUE

Lampka biurkowa

Moc	max 15 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	niebieski	Wymiary [mm]	370 / 120 / 200
Regulacja	tak	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04499

KATI E27 BLACK

Lampka biurkowa

Moc	max 15 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	czarny	Wymiary [mm]	395 / 150 / 150
Regulacja	tak	Materiał	stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04500

KATI E27 BLACK CLIP

Lampka biurkowa

Moc	max 15 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Włącznik	tak
Kolor	czarny	Wymiary [mm]	360 / 145 / 117
Regulacja	tak	Materiał	stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04633

ALBUM LED 1,6W PINE WW CW

Lampka stołowa SMD LED

Moc	max 1,6 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C
Barwa światła	ciepłobiała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	max 56 lm
Kolor	sosna	IP	20
Kąt świecenia	160°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	165 / 120 / 25	Materiał	tworzywo sztuczne, sklejka
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04448

ATOM LED 1W RED

Akumulatorowa latarka LED

Moc	1 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB C
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6500K
Źródło	LED, w komplecie	Strumień	100 lm
Kolor	czerwony	IP	20
Kąt świecenia	4°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	84 / 24 / 24	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04501

ATOM LED 1W BLACK

Akumulatorowa latarka LED

Moc	1 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB C
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6500K
Źródło	LED, w komplecie	Strumień	100 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	4°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	84 / 24 / 24	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04449

MAGNUS LED 1W

Akumulatorowa latarka LED

Moc	1 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB C
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6500K
Źródło	LED, w komplecie	Strumień	100 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	4°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	168 / 60 / 60	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04450

ULTRAS LED 1W

Akumulatorowa latarka LED

Moc	1 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB C
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6500K
Źródło	LED, w komplecie	Strumień	100 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	4°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	176 / 49 / 49	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04451

BURTA LED 3W+3W

Akumulatorowa latarka LED

Moc	3 W + 3 W	Zasilanie	DC 5 V 2,1 A MAX USB C
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6500K
Źródło	LED, w komplecie	Strumień	220 + 250 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	4° + 90°	Włącznik	tak
Wymiary [mm]	150 / 85 / 50	Materiał	tworzywo sztuczne
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04506

LULEK LED 1W PIR WW

Lampka wtykowa LED

Moc	1 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	3000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	45 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	100 / 70 / 68
Czujnik	PIR, max 3m (<24°C), 20s	Materiał	poliwęglan PC
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04507

LULEK LED 1W PIR NW

Lampka wtykowa LED

Moc	1 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	52 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	100 / 70 / 68
Czujnik	PIR, max 3m (<24°C), 20s	Materiał	poliwęglan PC
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04535

OZIL LED 0,3W USB A+C NW

Lampka wtykowa LED

Moc	0,3 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	30 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	76 / 81 / 76
Czujnik	zmiernychowy (<20lx)	Materiał	poliwęglan PC, ABS
Przybliżona data dostępności:	10.02.2025		



INDEKS: 04502

WARTA E27 BLACK

Przenośna oprawa

Moc	max 60 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/LED	Włącznik	tak
Kolor	czarny	Wymiary [mm]	380 / 90 / 80
Materiał	blacha stalowa, tworzywo sztuczne	Długość kabla	5m
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	







INDEKS: 04503

ERNEST E27 BLACK

Przenośna oprawa

Moc	max 60 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	20
Dedykowane źródło światła	światłówka/LED	Wymiary [mm]	230 / 115 / 115
Kolor	czarny	Długość kabla	5m
Materiał	szkło, tworzywo sztuczne		
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04533

LOTOS LED 10/15/20W WHITE CCT

Oświetleniowa oprawa liniowa SMD LED

Moc	10/15/20 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2800K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2720 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	23 / 600 / 75
Materiał	poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		

INDEKS: 04550

LOTOS LED 10/15/20W BLACK CCT

Oświetleniowa oprawa liniowa SMD LED


Moc	10/15/20 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2800K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2720 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	23 / 600 / 75
Materiał	poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		

INDEKS: 04534

LOTOS LED 25/30/40W WHITE CCT

Oświetleniowa oprawa liniowa SMD LED

Moc	25/30/40 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2800K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	5280 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	23 / 1200 / 75
Materiał	poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04551

LOTOS LED 25/30/40W BLACK CCT

Oświetleniowa oprawa liniowa SMD LED

Moc	25/30/40 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2800K/ 4200K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	5280 lm
Kolor	czarny	IP	20
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	23 / 1200 / 75
Materiał	poliwęglan PC		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		

INDEKS: 04749

EMIL LED PIR 18W NW

Oprawa liniowa LED z czujnikiem ruchu

Moc	18 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2410 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	26 / 600 / 57
Czujnik	PIR, max 4m (<24°C), 60s	Materiał	tworzywo sztuczne
Przybliżona data dostępności:	07.03.2025		

INDEKS: 04750

EMIL LED PIR 24W NW

Oprawa liniowa LED z czujnikiem ruchu

Moc	24 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	3230 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	26 / 900 / 57
Czujnik	PIR, max 4m (<24°C), 60s	Materiał	tworzywo sztuczne
Przybliżona data dostępności:	07.03.2025		



INDEKS: 04751

EMIL LED PIR 36W NW

Oprawa liniowa LED z czujnikiem ruchu

Moc	36 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	4820 lm
Kolor	biały	IP	20
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	26 / 1200 / 57
Czujnik	PIR, max 4m (<24°C), 60s	Materiał	tworzywo sztuczne
Przybliżona data dostępności:	07.03.2025		

INDEKS: 04752

TABOR LED 18W NW

Oprawa hermetyczna LED


Moc	18 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2470 lm
Kolor	biały	IP	65
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	31 / 600 / 51
Materiał	tworzywo sztuczne	Uwagi	możliwe łączenie przelotowe do 1000W
Przybliżona data dostępności:	07.03.2025		

INDEKS: 04753

TABOR LED 36W NW

Oprawa hermetyczna LED

Moc	36 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	5150 lm
Kolor	biały	IP	65
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	31 / 1200 / 51
Materiał	tworzywo sztuczne	Uwagi	możliwe łączenie przelotowe do 1000W
Przybliżona data dostępności:	07.03.2025		



INDEKS: 04754

TABOR LED PIR 18W NW

Oprawa hermetyczna LED z czujnikiem ruchu

Moc	18 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2470 lm
Kolor	biały	IP	65
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	31 / 600 / 51

Materiał	tworzywo sztuczne	Uwagi	możliwe łączenie przelotowe do 1000W
----------	-------------------	-------	--------------------------------------

Przybliżona data dostępności:	07.03.2025
-------------------------------	------------

INDEKS: 04755

TABOR LED PIR 36W NW

Oprawa hermetyczna LED z czujnikiem ruchu

Moc	36 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	5150 lm
Kolor	biały	IP	65
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	31 / 1200 / 51

Materiał	tworzywo sztuczne	Uwagi	możliwe łączenie przelotowe do 1000W
----------	-------------------	-------	--------------------------------------

Przybliżona data dostępności:	07.03.2025
-------------------------------	------------

INDEKS: 04584




PLANAR LED 12W WHITE NW

Plafoniera hermetyczna LED

Moc	12 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1539 lm
Kolor	biały	IP	54
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	65 / 215 / 215

Materiał	polipropylen PP
----------	-----------------

Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie
----------------------	-----------------------



INDEKS: 04585

PLANAR LED 12W BLACK NW

Plafoniera hermetyczna LED

Moc	12 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1539 lm
Kolor	czarny	IP	54
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	65 / 215 / 215

Materiał	polipropylen PP
----------	-----------------

Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie
----------------------	-----------------------

INDEKS: 04357

FETA LED C 18/24W WHITE CCT

Oprawa hermetyczna

Moc	18/24 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2700K/ 4100K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	3100 lm
Kolor	biały	IP	65
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	60 / 280 / 280

Materiał	poliwęglan PC
----------	---------------

Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie
----------------------	-----------------------

INDEKS: 04359



FETA LED D 18/24W WHITE CCT

Oprawa hermetyczna

Moc	18/24 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	2700K/ 4100K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	3100 lm
Kolor	biały	IP	65
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	60 / 280 / 280

Materiał	poliwęglan PC
----------	---------------

Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie
----------------------	-----------------------



INDEKS: 04623

ASTRO LED C 12/15/18W WHITE CCT

Oprawa hermetyczna

Moc	12/15/18 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4300K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2660 lm
Kolor	biały	IP	54
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	55 / 220 / 220

Materiał	poliwęglan PC
----------	---------------

Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie
----------------------	-----------------------

INDEKS: 04614

ASTRO LED C 12/15/18W BLACK CCT

Oprawa hermetyczna

Moc	12/15/18 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała/ neutralna biała/ zimnobiała	Temperatura	3000K/ 4300K/ 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2660 lm
Kolor	czarny	IP	54
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	55 / 220 / 220

Materiał	poliwęglan PC
----------	---------------

Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie
----------------------	-----------------------

INDEKS: 04561

BIRMA 2xE27 WHITE

Plafoniera hermetyczna

Moc	2 x max 18 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	54

Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Wymiary [mm]	98 / 305 / 305
---------------------------	--------------------	--------------	----------------

Kolor	biały	Materiał	ABS, poliwęglan PC
-------	-------	----------	--------------------

Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie
----------------------	-----------------------



INDEKS: 04562

BIRMA 2xE27 BLACK

Plafoniera hermetyczna

Moc	2 x max 18 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	54
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Wymiary [mm]	98 / 305 / 305
Kolor	czarny	Materiał	ABS, poliwęglan PC
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	

INDEKS: 04563

METYS 2xE27 WHITE

Plafoniera hermetyczna

Moc	2 x max 15 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	65
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Wymiary [mm]	85 / 300 / 300
Kolor	biały	Materiał	ABS, poliwęglan PC
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	

INDEKS: 04564

METYS 2xE27 BLACK

Plafoniera hermetyczna

Moc	2 x max 15 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	65
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Wymiary [mm]	85 / 300 / 300
Kolor	czarny	Materiał	ABS, poliwęglan PC
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04565

RAMEN 2xE27 WHITE

Plafoniera hermetyczna

Moc	2 x max 18 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	65
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Wymiary [mm]	91 / 300 / 300
Kolor	biały	Materiał	ABS, poliwęglan PC
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	

INDEKS: 04566

RAMEN 2xE27 BLACK

Plafoniera hermetyczna

Moc	2 x max 18 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	65
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Wymiary [mm]	91 / 300 / 300
Kolor	czarny	Materiał	ABS, poliwęglan PC
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	

INDEKS: 04460

SONET LED S 10W WHITE NW

Oprawa hermetyczna z czujnikiem ruchu

Moc	10 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1120 lm
Kolor	biały	IP	54
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	257 / 65 / 185
Materiał	poliwęglan PC	Czujnik	PIR, max 5m (<24°C), 5min
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	



INDEKS: 04461

SONET LED S 10W BLACK NW

Oprawa hermetyczna z czujnikiem ruchu

Moc	10 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1120 lm
Kolor	czarny	IP	54
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	257 / 65 / 185
Materiał	poliwęglan PC	Czujnik	PIR, max 5m (<24°C), 5min
Dostępność produktu:		Dostępny na magazynie	

INDEKS: 04598

BERYL E27 C BLACK

Oprawa hermetyczna

Moc	max 20 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	54
Dedykowane źródło światła	LED	Wymiary [mm]	195 / 90 / 120
Kolor	czarny	Materiał	tworzywo sztuczne, szkło
Przybliżona data dostępności:		19.02.2025	

INDEKS: 04599

BERYL 2xE27 C BLACK

Oprawa hermetyczna

Moc	2 x max 20 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	54
Dedykowane źródło światła	LED	Wymiary [mm]	320 / 90 / 120
Kolor	czarny	Materiał	tworzywo sztuczne, szkło
Przybliżona data dostępności:		19.02.2025	



INDEKS: 04600

BERYL 60 E27 C BLACK

Oprawa hermetyczna

Moc	max 20 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	54
Dedykowane źródło światła	LED	Wymiary [mm]	600 / 90 / 90
Kolor	czarny	Materiał	tworzywo sztuczne, szkło
Przybliżona data dostępności:	19.02.2025		



INDEKS: 04601

BERYL 80 E27 C BLACK

Oprawa hermetyczna

Moc	max 20 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	54
Dedykowane źródło światła	LED	Wymiary [mm]	800 / 90 / 90
Kolor	czarny	Materiał	tworzywo sztuczne, szkło
Przybliżona data dostępności:	19.02.2025		



INDEKS: 04567

EFEZ E27 BLACK

Oprawa ogrodowa

Moc	max 14 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	44
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Wymiary [mm]	190 / 110 / 145
Kolor	czarny	Materiał	polipropylen PP, poliwęglan PC
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04568

NYSA E27 BLACK

Oprawa hermetyczna

Moc	max 18 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	E27	IP	54
Dedykowane źródło światła	światłówka/ LED	Wymiary [mm]	250 / 85 / 130
Kolor	czarny	Materiał	ABS, poliwęglan PC
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04586

SAMIR GU10 C

Oprawa dogruntowa

Moc	max 20 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	GU10	IP	65
Dedykowane źródło światła	LED	Wymiary [mm]	125/ 120/ 120
Kolor	czarny	Uwagi	T=40°C
Materiał	stal nierdzewna, szkło, tworzywo sztuczne		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04587

TRAF GU10 C

Oprawa ogrodowa

Moc	max 20 W	Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Trzonek	GU10	IP	65
Dedykowane źródło światła	LED	Wymiary [mm]	300 / 99 / 99
Kolor	czarny	Regulacja	tak
Materiał	odlew stopu aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04504

TARGET LED 6W BLACK WW

Lampa dekoracyjna SMD LED

Moc	6 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	2700K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	400 lm
Kolor	czarny	IP	20/44
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	115 / 50 / 5000
Materiał	tworzywo sztuczne, guma		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04505

TARGET LED 6W BLACK NW

Lampa dekoracyjna SMD LED

Moc	6 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	430 lm
Kolor	czarny	IP	20/44
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	115 / 50 / 5000
Materiał	tworzywo sztuczne, guma		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04581

ASTON LED 100W BLACK NW

Naświetlacz SMD LED

Moc	100 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4200K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	10760 lm
Kolor	czarny	IP	65
Kąt świecenia	115°	Wymiary [mm]	190 / 265 / 29
Materiał	odlew stopu aluminium, poliwęglan PC	Regulacja	tak
Przybliżona data dostępności:	10.03.2025		



INDEKS: 04582

ASTON LED 200W BLACK NW

Naświetlacz SMD LED

Moc	200 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4200K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	21000 lm
Kolor	czarny	IP	65
Kąt świecenia	115°	Wymiary [mm]	265 / 383 / 34
Materiał	odlew stopu aluminium, poliwęglan PC	Regulacja	tak
Przybliżona data dostępności:	10.03.2025		

INDEKS: 04583

ASTON LED S 100W BLACK NW

Naświetlacz SMD LED z czujnikiem ruchu



Moc	100 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4200K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	10760 lm
Kolor	czarny	IP	44
Kąt świecenia	115°	Wymiary [mm]	242 / 265 / 53
Czujnik	PIR, max 8m (<24°C), 5s-8min	Regulacja	tak
Materiał	odlew stopu aluminium, poliwęglan PC		
Przybliżona data dostępności:	10.03.2025		

INDEKS: 04748

BAZYLI LED 30W BLACK NW

Naświetlacz SMD LED

Moc	30 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	5000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	3650 lm
Kolor	czarny	IP	65
Kąt świecenia	115°	Wymiary [mm]	223 / 210 / 55
Materiał	odlew stopu aluminium, poliwęglan PC	Regulacja	tak
Przybliżona data dostępności:	10.03.2025		



INDEKS: 04459

SANTOR LED 10W CW

Naświetlacz SMD LED z czujnikiem ruchu

Moc	10 W	Zasilanie	DC 3,7 V 2500 mAh Li-ion
Barwa światła	zimmnobiata	IP	65
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1100 lm
Kolor	czarny	Kąt świecenia	120°
Regulacja	tak	Włącznik	tak
Materiał	aluminium, szkło, tworzywo sztuczne	Wymiary [mm]	190 / 150 / 32
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		

INDEKS: 04756

ANGELO LED PIR 9W CW

Naświetlacz SMD LED z czujnikiem ruchu


Moc	9 W	Zasilanie	DC 3,7 V 4400 mAh Li-ion
Barwa światła	zimmnobiata	Temperatura	6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1200 lm
Kolor	czarny	IP	65
Kąt świecenia	160°	Włącznik	tak
Regulacja	tak	Wymiary [mm]	90 / 280 / 400
Materiał	poliwęglan PC, ABS	Czujnik	PIR, max 6m (<24°C), 30s
Przybliżona data dostępności:	10.03.2025		

INDEKS: 04510

SONO LED PIR 5W WHITE CW

Naświetlacz SMD LED z czujnikiem ruchu

Moc	5 W	Zasilanie	DC 3,7 V 4400 mAh Li-ion
Barwa światła	zimmnobiata	Temperatura	6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	350 lm
Kolor	biały	IP	44
Kąt świecenia	120°	Włącznik	tak
Regulacja	tak	Wymiary [mm]	150 / 225 / 80
Materiał	ABS	Czujnik	PIR, max 5m (<24°C), 30s
Przybliżona data dostępności:	31.03.2025		



INDEKS: 04509

RABI LED PIR 1W WW

Oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu

Moc	1W	Zasilanie	DC 3,7 V 800 mAh Li-ion
Barwa światła	ciepłobiata	IP	44
Źródło	LED, w komplecie	Strumień	25 lm
Kolor	czarny	Włącznik	tak
Kąt świecenia	140°	Wymiary [mm]	170 / 120 / 63
Materiał	ABS, poliwęglan PC	Czujnik	PIR, max 5m (<24°C), 20s
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		

INDEKS: 04571

FLO LED 0,12W CW

Lampa solarna LED

Moc	2 x 0,06 W	Zasilanie	DC 1,2 V 1 x AA 200 mAh NI-MH
Barwa światła	zimmnobiata	IP	44
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	2 lm
Kolor	czarny	Włącznik	tak
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	74 / 70 / 41
Materiał	tworzywo sztuczne		
Przybliżona data dostępności:	25.02.2025		

INDEKS: 04508

DUAL LED 0,8W CW

Lampa solarna LED

Moc	0,8 W	Zasilanie	DC 3,7 V 1200 mAh Li-ion
Barwa światła	zimmnobiata	IP	44
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	80 lm
Kolor	czarny	Włącznik	tak
Kąt świecenia	120°	Wymiary [mm]	340 / 95 / 110
Materiał	tworzywo sztuczne	Regulacja	tak
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04615

DOS LED 69 0,06W CHROME CW

Lampa solarna LED

Moc	0,06 W	Zasilanie	DC 1,2 V 1 x 2/3AAA 200 mAh NI-MH
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1 lm
Kolor	chrom	Kąt świecenia	180°
Włącznik	tak	IP	44
Materiał	stal nierdzewna, tworzywo sztuczne	Wymiary [mm]	690 / 30 / 30
Przybliżona data dostępności:	25.02.2025		

INDEKS: 04602

DOS LED 69 0,06W BLACK CW

Lampa solarna LED

Moc	0,06 W	Zasilanie	DC 1,2 V 1 x 2/3AAA 200 mAh NI-MH
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1 lm
Kolor	czarny	Kąt świecenia	180°
Włącznik	tak	IP	44
Materiał	stal nierdzewna, tworzywo sztuczne	Wymiary [mm]	690 / 30 / 30
Przybliżona data dostępności:	25.02.2025		

INDEKS: 04569

BERT LED 32 0,06W CW

Lampa solarna LED

Moc	0,06 W	Zasilanie	DC 1,2 V 1 x AAA 100 mAh NI-MH
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1 lm
Kolor	czarny	Kąt świecenia	160°
Włącznik	tak	IP	44
Materiał	tworzywo sztuczne	Wymiary [mm]	315 / 82 / 82
Przybliżona data dostępności:	25.02.2025		



INDEKS: 04559

OLIN LED 33 0,06W CW

Lampa solarna LED

Moc	0,06 W	Zasilanie	DC 1,2 V 1 x 2/3 AAA 100 mAh NI-MH
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1 lm
Kolor	czarny	Kąt świecenia	180°
Włącznik	tak	IP	44
Materiał	tworzywo sztuczne	Wymiary [mm]	330 / 100 / 100
Przybliżona data dostępności:	25.02.2025		

INDEKS: 04604

DONA LED 39 0,06W CW

Lampa solarna LED

Moc	0,06 W	Zasilanie	DC 1,2 V 1 x AAA 100 mAh NI-MH
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1 lm
Kolor	czarny	Kąt świecenia	180°
Włącznik	tak	IP	44
Materiał	tworzywo sztuczne	Wymiary [mm]	390 / 85 / 85
Przybliżona data dostępności:	25.02.2025		

INDEKS: 04771

AZURA LED 3W BLACK WW CW

Lampa solarna LED

Moc	3 W	Zasilanie	DC 3,7 V 1800 mAh Li-ion
Barwa światła	ciepłobiała / zimmnobiała	Temperatura	3000K / 6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	120 lm
Kolor	czarny	Kąt świecenia	180°
Włącznik	tak	IP	44
Materiał	ABS	Wymiary [mm]	270 / 105 / 105
Przybliżona data dostępności:	30.03.2025		



INDEKS: 04608

LUDA LED 20 0,2W BEIGE CW

Lampa solarna LED

Moc	0,2 W	Zasilanie	DC 1,2 1 x AAA 400 mAh NI-MH
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	3 lm
Kolor	beżowy	IP	44
Kąt świecenia	180°	Włącznik	tak
Materiał	blacha, stalowa, tworzywo sztuczne	Wymiary [mm]	205 / 120 / 120
Przybliżona data dostępności:	06.02.2025		

INDEKS: 04609

LUDA LED 20 0,2W GREEN CW

Lampa solarna LED

Moc	0,2 W	Zasilanie	DC 1,2 1 x AAA 400 mAh NI-MH
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	3 lm
Kolor	zielony	IP	44
Kąt świecenia	180°	Włącznik	tak
Materiał	blacha, stalowa, tworzywo sztuczne	Wymiary [mm]	205 / 120 / 120
Przybliżona data dostępności:	06.02.2025		

INDEKS: 04610

CELINA LED 8 0,2W BEIGE NW

Lampa solarna LED

Moc	0,2 W	Zasilanie	DC 1,2 1 x AAA 400 mAh NI-MH
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	3 lm
Kolor	beżowy	IP	44
Kąt świecenia	180°	Włącznik	tak
Materiał	blacha, stalowa, tworzywo sztuczne	Wymiary [mm]	80 / 80 / 80
Przybliżona data dostępności:	06.02.2025		



INDEKS: 04596

BOLA LED C 0,2W CLEAR WW

Lampa solarna LED

Moc	0,2 W	Zasilanie	DC 1,2 1 x AA 200 mAh Ni-MH
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	3000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	5 lm
Kolor	przezroczysty	IP	44
Kąt świecenia	180°	Włącznik	tak
Materiał	szkło	Wymiary [mm]	90 / 110 / 110
Przybliżona data dostępności:	06.02.2025		

INDEKS: 04595

HERBI LED 0,2W BEIGE WW

Lampa solarna LED

Moc	0,2 W	Zasilanie	DC 1,2 1 x AA 200 mAh Ni-MH
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	3000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	5 lm
Kolor	beżowy	IP	44
Kąt świecenia	180°	Włącznik	tak
Materiał	tworzywo sztuczne	Wymiary [mm]	105 / 150 / 150
Przybliżona data dostępności:	06.02.2025		

INDEKS: 04731

HERBI LED 0,2W GREEN WW

Lampa solarna LED

Moc	0,2 W	Zasilanie	DC 1,2 1 x AA 200 mAh Ni-MH
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	3000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	5 lm
Kolor	zielony	IP	44
Kąt świecenia	180°	Włącznik	tak
Materiał	tworzywo sztuczne	Wymiary [mm]	105 / 150 / 150
Przybliżona data dostępności:	06.02.2025		



INDEKS: 04616

RALF LED 16 0,2W BEIGE CW

Lampa solarna LED

Moc	0,2 W	Zasilanie	DC 1,2 1 x AA 400 mAh Ni-MH
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	3 lm
Kolor	beżowy	IP	44
Kąt świecenia	180°	Włącznik	tak
Materiał	blacha, stalowa, tworzywo sztuczne	Wymiary [mm]	160 / 120 / 120
Przybliżona data dostępności:	06.02.2025		

INDEKS: 04618

RALF LED 16 0,2W GREEN CW

Lampa solarna LED

Moc	0,2 W	Zasilanie	DC 1,2 1 x AA 400 mAh Ni-MH
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6500K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	3 lm
Kolor	zielony	IP	44
Kąt świecenia	180°	Włącznik	tak
Materiał	blacha, stalowa, tworzywo sztuczne	Wymiary [mm]	160 / 120 / 120
Przybliżona data dostępności:	06.02.2025		

INDEKS: 04605

FRED LED 14 0,05W WW

Lampa solarna LED

Moc	0,05 W	Zasilanie	DC 1,2 V 1 x AA 200 mAh Ni-MH
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	3000K
Źródło	SMD LED, w komplecie	Strumień	1 lm
Kolor	czarny	IP	44
Kąt świecenia	180°	Włącznik	tak
Materiał	tworzywo sztuczne	Wymiary [mm]	140 / 108 / 108
Przybliżona data dostępności:	25.02.2025		



INDEKS: 04511

ERSTE LED E27 8W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	8 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6600K
Kolor	biały	Strumień	720 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	108 / 60 / 60
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04512

ERSTE LED E27 10W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	10 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6600K
Kolor	biały	Strumień	1110 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	110 / 60 / 60
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04513

ERSTE LED E27 12W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	12 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6600K
Kolor	biały	Strumień	1260 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	112 / 60 / 60
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04514

ERSTE LED E27 14W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	14 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6600K
Kolor	biały	Strumień	1450 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	118 / 65 / 65
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04515

ULKE LED E14 4W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	4 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6600K
Kolor	biały	Strumień	400 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	78 / 45 / 45
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04516

ULKE LED E14 6W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	6 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6600K
Kolor	biały	Strumień	580 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	78 / 45 / 45
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04517

ULKE LED E14 8W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	8 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6600K
Kolor	biały	Strumień	790 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	87 / 45 / 45
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04518

ULKE LED E27 4W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	4 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6600K
Kolor	biały	Strumień	400 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	78 / 45 / 45
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04519

ULKE LED E27 6W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	6 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6600K
Kolor	biały	Strumień	580 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	78 / 45 / 45
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04520

ULKE LED E27 8W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	8 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimmnobiała	Temperatura	6600K
Kolor	biały	Strumień	790 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	89 / 45 / 45
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04634

ULKE LED E27 1W YELLOW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	1 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	żółta	Trzonek	E27
Kolor	żółty	Strumień	59 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	69 / 45 / 45
Materiał	tworzywo sztuczne, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04635

ULKE LED E27 1W ORANGE

Lampa z diodami SMD LED

Moc	1 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	pomarańczowa	Trzonek	E27
Kolor	pomarańczowy	Strumień	59 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	69 / 45 / 45
Materiał	tworzywo sztuczne, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04636

ULKE LED E27 1W RED

Lampa z diodami SMD LED

Moc	1 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	czerwona	Trzonek	E27
Kolor	czerwony	Strumień	59 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	69 / 45 / 45
Materiał	tworzywo sztuczne, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04637

ULKE LED E27 1W BLUE

Lampa z diodami SMD LED

Moc	1 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	niebieska	Trzonek	E27
Kolor	niebieski	Strumień	59 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	69 / 45 / 45
Materiał	tworzywo sztuczne, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04638

ULKE LED E27 1W GREEN

Lampa z diodami SMD LED

Moc	1 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zielona	Trzonek	E27
Kolor	zielony	Strumień	59 lm
Kąt świecenia	160°	Wymiary [mm]	69 / 45 / 45
Materiał	tworzywo sztuczne, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04521

VELA LED E14 4W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	4 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6500K
Kolor	biały	Strumień	420 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	99 / 37 / 37
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04522

VELA LED E14 6W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	6 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6500K
Kolor	biały	Strumień	560 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	99 / 37 / 37
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04523

VELA LED E14 8W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	8 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6500K
Kolor	biały	Strumień	780 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	108 / 38 / 38
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04473

FILAMENT ERSTE LED E27 8W WW

Lampa z diodami COG LED

Moc	8 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	2700K
Kolor	przezroczysty	Strumień	980 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary	104 / 60 / 60
Materiał	szkło, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04474

FILAMENT ERSTE LED E27 8W NW

Lampa z diodami COG LED

Moc	8 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Kolor	przezroczysty	Strumień	1050 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary	104 / 60 / 60
Materiał	szkło, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04475

FILAMENT ERSTE LED E27 10W WW

Lampa z diodami COG LED

Moc	10 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	2700K
Kolor	przezroczysty	Strumień	1230 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	105 / 60 / 60
Materiał	szkło, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04476

FILAMENT ERSTE LED E27 10W NW

Lampa z diodami COG LED

Moc	10 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Kolor	przezroczysty	Strumień	1340 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	105 / 60 / 60
Materiał	szkło, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04477

FILAMENT ERSTE LED E27 12W WW

Lampa z diodami COG LED

Moc	12 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	2700K
Kolor	przezroczysty	Strumień	1690 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	105 / 60 / 60
Materiał	szkło, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04478

FILAMENT ERSTE LED E27 12W NW

Lampa z diodami COG LED

Moc	12 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Kolor	przezroczysty	Strumień	1810 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	105 / 60 / 60
Materiał	szkło, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04479

FILAMENT ULKE LED E14 4W WW

Lampa z diodami COG LED

Moc	4 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	2700K
Kolor	przezroczysty	Strumień	470 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	78 / 45 / 45
Materiał	szkło, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04480

FILAMENT ULKE LED E14 4W NW

Lampa z diodami COG LED

Moc	4 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Kolor	przezroczysty	Strumień	520 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	78 / 45 / 45
Materiał	szkło, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04481

FILAMENT ULKE LED E14 6W WW

Lampa z diodami COG LED

Moc	6 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	2700K
Kolor	przezroczysty	Strumień	740 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	78 / 45 / 45
Materiał	szkło, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04482

FILAMENT ULKE LED E14 6W NW

Lampa z diodami COG LED

Moc	6 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Kolor	przezroczysty	Strumień	750 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	78 / 45 / 45
Materiał	szkło, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04483

FILAMENT VELA LED E14 4W WW

Lampa z diodami COG LED

Moc	4 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	2700K
Kolor	przezroczysty	Strumień	490 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	97 / 35 / 35
Materiał	szkło, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04484

FILAMENT VELA LED E14 4W NW

Lampa z diodami COG LED

Moc	4 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Kolor	przezroczysty	Strumień	520 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	97 / 35 / 35
Materiał	szkło, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04485

FILAMENT VELA LED E14 6W WW

Lampa z diodami COG LED

Moc	6 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	2700K
Kolor	przezroczysty	Strumień	730 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	97 / 35 / 35
Materiał	szkło, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04486

FILAMENT VELA LED E14 6W NW

Lampa z diodami COG LED

Moc	6 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4100K
Kolor	przezroczysty	Strumień	790 lm
Kąt świecenia	270°	Wymiary [mm]	97 / 35 / 35
Materiał	szkło, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04536

UZO LED CLEAR E14 1,3W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	t	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6400K
Kąt świecenia	160°	Strumień	139 lm
Kolor	przezroczysty	Wymiary [mm]	51 / 20 / 20
Materiał	aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04537

UZO LED MILKY E14 1,3W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	1,4 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6400K
Kąt świecenia	160°	Strumień	129 lm
Kolor	biały	Wymiary [mm]	51 / 20 / 20
Materiał	aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04538

UZO LED CLEAR E14 3W WW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	3 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	3000K
Kąt świecenia	160°	Strumień	260 lm
Kolor	przezroczysty	Wymiary [mm]	59 / 26 / 26
Materiał	aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04539

UZO LED CLEAR E14 3W NW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	3 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Kąt świecenia	160°	Strumień	280 lm
Kolor	przezroczysty	Wymiary [mm]	59 / 26 / 26
Materiał	aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04540

UZO LED CLEAR E14 3W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	3 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6500K
Kąt świecenia	160°	Strumień	265 lm
Kolor	przezroczysty	Wymiary [mm]	59 / 26 / 26
Materiał	aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04541

UZO LED MILKY E14 3W WW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	3 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	3000K
Kąt świecenia	160°	Strumień	220 lm
Kolor	biały	Wymiary [mm]	59 / 26 / 26
Materiał	aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04542

UZO LED MILKY E14 3W NW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	3 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Kąt świecenia	160°	Strumień	250 lm
Kolor	biały	Wymiary [mm]	59 / 26 / 26
Materiał	aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04543

UZO LED MILKY E14 3W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	3 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zinnobiała	Temperatura	6500K
Kąt świecenia	160°	Strumień	225 lm
Kolor	biały	Wymiary [mm]	59 / 26 / 26
Materiał	aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04544

PIO LED CLEAR E14 3W WW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	3 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	3000K
Kąt świecenia	270°	Strumień	290 lm
Kolor	przezroczysty	Wymiary [mm]	51 / 18 / 18
Materiał	aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04545

PIO LED CLEAR E14 3W NW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	3 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Kąt świecenia	270°	Strumień	300 lm
Kolor	przezroczysty	Wymiary [mm]	51 / 18 / 18
Materiał	aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04546

PIO LED CLEAR E14 3W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	3 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zinnobiała	Temperatura	6300K
Kąt świecenia	270°	Strumień	300 lm
Kolor	przezroczysty	Wymiary [mm]	51 / 18 / 18
Materiał	aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04547

PIO LED MILKY E14 3W WW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	3 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	3000K
Kąt świecenia	270°	Strumień	255 lm
Kolor	biały	Wymiary [mm]	51 / 18 / 18
Materiał	aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04548

PIO LED MILKY E14 3W NW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	3 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Kąt świecenia	270°	Strumień	260 lm
Kolor	biały	Wymiary [mm]	51 / 18 / 18
Materiał	aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04549

PIO LED MILKY E14 3W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	3 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zinnobiała	Temperatura	6300K
Kąt świecenia	270°	Strumień	260 lm
Kolor	biały	Wymiary [mm]	51 / 18 / 18
Materiał	aluminium, szkło		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04524

LARA LED GU10 1,5W WW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	1,5 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	ciepłobiała	Temperatura	2900K
Kąt świecenia	100°	Strumień	125 lm
Kolor	biały	Wymiary [mm]	54 / 50 / 50
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04525

LARA LED GU10 1,5W NW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	1,5 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	neutralna biała	Temperatura	4000K
Kąt świecenia	100°	Strumień	130 lm
Kolor	biały	Wymiary [mm]	54 / 50 / 50
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04526

LARA LED GU10 1,5W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	1,5 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6300K
Kąt świecenia	100°	Strumień	135 lm
Kolor	biały	Wymiary [mm]	54 / 50 / 50
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04527

LARA LED GU10 4W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	4 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6500K
Kąt świecenia	100°	Strumień	420 lm
Kolor	biały	Wymiary [mm]	54 / 50 / 50
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04528

LARA LED GU10 6W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	6 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6500K
Kąt świecenia	100°	Strumień	620 lm
Kolor	biały	Wymiary [mm]	54 / 50 / 50
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



INDEKS: 04529

LARA LED GU10 8W CW

Lampa z diodami SMD LED

Moc	8 W	Zasilanie	230V 50Hz
Barwa światła	zimnobiała	Temperatura	6500K
Kąt świecenia	100°	Strumień	760 lm
Kolor	biały	Wymiary [mm]	54 / 50 / 50
Materiał	poliwęglan PC, aluminium		
Dostępność produktu:	Dostępny na magazynie		



IDEUS Sp. z o. o.
 Niedźwiedzinec 10
 41-506 Chorzów, Polska
 Prologis Park, budynek 4, brama „i”
www.ideus.pl
ideus@ideus.pl