

1 REFLEKTORY

MIKRUS S adapter Z 200

MIKRUS S LED PEN 1,5V 12V

MIKRUS S WIDE LED 1,5W 12V

MIKRUS S MIKRO STAR GU5,3 12V

MIKRUS S SCENIK GU5,3 12V

MIKRUS S ASTOR G4 12V

MIKRUS S

- Moduł LED 1,5W Śled 45x10mm
- MR16
- GU5,3
- halogen 12V

WKRÓTCIE W OFERCIE

Moc zasilacza 230V/12V należy dopasować do mocy źródła światła

2 ZASILANIE SYSTEMU

a przewód jednożyłowy drut 1,5-2,5mm² x2szt. 16

b

c przy drucie > 2,5mm² zastosuj młotek gumowy

d MIKRUS S ZAŚLEPKA

e MIKRUS S ZASILANIE

3 MONTAŻ ADAPTERA DO SZYNY

źródło LED

zmiana biegunowości obrót 180°

a 90°

b 180°

TAK 90°

NIE 90°

4 ŁĄCZENIE SZYNY

MIKRUS S ŁĄCZNIK I

MIKRUS S ZASILANIE

MIKRUS S 500 1000 2000

MIKRUS S ŁĄCZNIK I

MIKRUS S 500 1000 2000

MIKRUS S ZAŚLEPKA

MIKRUS S ADAPTER Z200

12V

CE